

AJP-4210GQK

100V電動高圧洗浄機 スイカKセット

KANTOOL

静かでタフ

100V電動高圧洗浄機本体

- ・吐出圧力7.5MPa ・吐出水量6.0 l / min
- ・一体型ホースリールに引き回しホース15m収納
- ・伸縮ハンドル+大型ゴム車輪で移動もらくらく
- ・新型水冷式誘導モーターで低騒音を実現



&



開閉コック



バナナホース<洗管ホース>

- ・内径3.6mm×10mのウレタンホース
- ・先端1/8"ショートオス金具、後方 オスカプラー
(開閉コック付き)
- ・スズラン(360°)とロケットの2種類のノズル付き
- ・新素材を使用し、驚異的な滑りを実現

驚異的な滑り


QRコードから
使用中の動画が
見られます!



自吸機能 (エア抜きバルブ付き)

自吸機能により溜め水を効率的に利用できます

“呼び水”が不要なエア抜きバルブを装備しています



ホースリール (15mホース付き)

引き回しのホースをキレイに巻き取れ
準備と片付けの手間が少なくなります



ノズルホルダー

付属のノズルを紛失しないようにする
ホルダーです




100V電動高圧洗浄機仕様

周波数 (Hz)	50	60
電源 (V)	単相・交流100V	
定格電流 (A)	12.5	
消費電力 (W)	1,200	
吐出圧力 (MPa)	7.5	
吐出水量 (ℓ/min)	6.0	
許容水温	40℃以下	
給水方式	水道直結/自吸	
吸い上げ高さ (m)	1	
本体寸法 (mm)	長さ367×幅368×高さ591 (伸縮ハンドル最大で923)	
コード長さ (m)	5	
質量 (kg)	18.7	
付属品	ストレーナー&フィルター	

バナナホース<洗管ホース>仕様

型番	SKA-2U
内径 (mm)	3.6
外径 (mm)	8.1
最高使用圧力 (MPa)	25.0
最低破壊圧力 (MPa)	75.0
最小曲げ半径 (mm)	30
質量 (g/m)	47
ホース長さ (m)	10
付属品	スズラン (360°) ノズル [後方3孔 孔径0.7mm] ロケットノズル [後方3孔 孔径0.7mm]



左) スズラン (360°) ノズル
右) ロケットノズル

 株式会社 カンツール

<https://kantool.co.jp/> Email: info-kantool@kantool.co.jp

フリーコール

0120-812-432

本 社 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-3ヨシヤ日本橋ビル8階
TEL: 03-5962-3240 FAX: 03-5962-3241

北海道営業所 〒004-0031 北海道札幌市厚別区上野幌一条4丁目1-3
TEL: 011-801-8881 FAX: 011-896-8885

東京営業所 〒271-0065 千葉県松戸市南花島向町315-5
TEL: 047-308-3633 FAX: 047-308-3634

松戸テクニカルセンター 〒271-0065 千葉県松戸市南花島向町315-5
TEL: 047-308-2271 FAX: 047-369-1161

名古屋営業所 〒452-0822 愛知県名古屋市中区小田井2-486
TEL: 052-504-2321 FAX: 052-504-3614

大阪営業所 〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育1-6-26
TEL: 06-7711-3470 FAX: 06-7711-3474

九州営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-26-13
(サンコー博多南101)
TEL: 092-474-4768 FAX: 092-474-4769