

ビルメンテナンス用高圧洗浄車

高圧洗浄車 KENJIET



特徴

- 狭い道でも運転が楽。ワンボックス高圧洗浄車。
- 左スライドドア側に操作機器パネルを集中。
- スローダウン機能(油圧式)
- 機械室上部と車両後部に収納スペース。
- 全ドア閉切りで作業可能。
- 優れた洗浄能力各種機能。
- 4つのエコ
 - 1 エンジン回転数の6段階設定による騒音低減。
 - 2 搭載エンジンは平成13年排ガス規制適合。
 - 3 排気WマフラーによるCO₂、NOXの低減。
 - 4 独自のスローダウン方式で省燃費。

KENJIET仕様

品名	高圧洗浄装置搭載特装車 KENJIET
型式	EJK2070W

車両

最大積載量	230kg(積載物 清水)
総排気量(cc)	2980
最高出力(PS)	144
トランスミッション	4速 A/T
車両全長(mm)	4690
車両全幅(mm)	1690
車両全高(mm)	1930
ホイールベース(mm)	2570
トレッド(mm)	前1470 後1465
車両重量(kg)	2760
車両総重量(kg)	3155
定員(人)	3
バッテリー(V)	12V(車両用)
燃料タンク容量(L)	70

洗浄装置

エンジン型式	クボタ V2203	
エンジン仕様	水冷縦型4サイクルディーゼルエンジン	
回転数(rpm)	2000	
定格出力(KW/PS)	30	
高圧ポンプ型式	YP-2070	
高圧ポンプ仕様	水平対向5速プランジャーポンプ	
回転数(rpm)	1200	
最大圧力 Mpa(kgf/cm ²)	19.6(200)	
吸水量(L/min)	70	
圧力調整	調整弁	
安全弁	調整弁	
圧力切換弁	油圧式スローダウン方式	
ホースリール巻き取り量(m)	無し	有り(12φx100)
駆動	-	油圧式
消音・排気	2連式(消音、排ガス軽減)	
バッテリー(V)	12V(洗浄装置用)	
収納庫(巻き取り機無し)	上部L1950xW1100xH435	
	後部L800xW1100xH1320	
水タンク	FRP300L 湯水センサー 自動吸水装置	
燃料消費量(L/H)※目安	10L/6H(回転コントローラー目盛り3の場合)	



防音型高圧洗浄車 1.5t 車



特徴

- 使いやすさを追求した、標準を超えた兼価版。
- クラス1番のワイドな収納スペース。
- 電動巻き取り機搭載で軽快・迅速作業。
- 市街地緊急作業の決定版

仕様

型式	SVK2060	SVK1580
寸法 長x幅x高mm	4690x1720x1960	4690x1720x1960
搭載ポンプ	YP2060	YP15100
最大圧力 Mpa(kgf/cm ²)	19.6(200)	14.7(150)
吸水量 ℓ/min	56	80
定格出力 KW(PS)	25.4(34.0)	25.4(34.0)
ホース巻取り量 mm/m	φ 12x100	φ 12x100
ガン	高圧ライフガン	高圧ライフガン
水タンク容量 ℓ	500	500

防音型高圧洗浄車 2.0t 車



特徴

- 作業に合わせた収納スペース。
- 機能を落とさず低価格を実現。
- より向上した防音性能。
- 高圧ポンプは低振動型5連プランジャー式。

仕様

型式	SVK2550	SVK2080	SVK3045
寸法 長x幅x高mm	4690x1695x1981	4690x1695x1981	4690x1695x1981
搭載ポンプ	SPECK P52/54-270	YP20100	SPECK P45/46-320
最大圧力 Mpa(kgf/cm ²)	19.6(200)	14.7(150)	14.7(150)
吸水量 ℓ/min	55	80	45
定格出力 KW(PS)	36.1(49.1)	36.1(49.1)	36.1(49.1)
ホース巻取り量 mm/m	φ 12x100	φ 12x100	φ 12x100
ガン	高圧ライフガン	高圧ライフガン	高圧ライフガン
水タンク容量 ℓ	500	500	500